



CWMJ8-POE-C6A



POE++ and 10Gbps Ethernet

- Outdoor application
- Shielded RJ45
- Imax 16kA 8/20us
- UL497B



G : Descargador tripolar
DBC : 3-pole diodo baja capacidad
Line : línea
Equip : Equipo

Características eléctricas		
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea	IL	2000 mA
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	500 A
DATA SPD TYPE		UL497B LISTED
TENSION	(V)	48
AC/DC/DC PV/RF		DC
WIRES		8W+Shield+Ground
LINE CURRENT MAX	(A)	1.2
POWER RATING	(W)	100
AMBIENT MIN	(C)	-35
AMBIENT MAX	(C)	+85
MODOS		DC+-DC-,DC+-G,DC-G,SH-G
RESIDUAL VOLTAGE	(V)	70
MCOV	(V)	60/72/72
IMAX	(kA)	16
DATA SPEED	(bps)	10/100/1000/10000
Características mecánicas		
Peso		0.291 kg
TECNOLOGIA		SAD-GDT
CONFIGURACION DE RED		Single POE Line
FORMA DE CONEXION		Shielded RJ45
MONTAJE		FLANGE MOUNT/POLE MOUNT KIT
MATERIAL		Polycarbonate
FLAMMABILITY RATING		UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		6 (IP66)
DIMENSIONS		See diagram
Normas		
Certificación		UL 497B
UL STANDARD		UL497B
UL CATEGORY		QVGQ
UL FILE NUMBER		E184939
NORMAS		NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS
Código		
581544		

