

## MASILLA SELLANTE PARA MOLDES DE GRAFITO

*Uso en soldadura exotermica*

Disenada para apoyar labores de mantenimiento y sellado en moldes de grafito utilizados en soldadura exotermica, ayudando a reducir fugas de metal fundido y a mejorar la seguridad del proceso.



### Presentaciones

Pote x 200 g | Pote x 500 g

### Aplicaciones

Puesta a tierra, uniones exotermicas y mantenimiento de moldes de grafito.

### Ventaja clave

Ayuda a minimizar fugas y salpicaduras en zonas criticas del molde.

### Beneficios clave

#### Reduce fugas

Sella espacios del molde y ayuda a minimizar escapes de metal fundido.

#### Mejora la calidad

Reduce perdida de material y favorece uniones mas limpias.

#### Mas seguridad

Disminuye salpicaduras asociadas a fugas y mejora el control del proceso.

#### Prolonga la vida util

Compensa desgaste en zonas criticas del molde y ayuda a conservar su rendimiento.

### Aplicaciones recomendadas

- Sistemas de puesta a tierra con soldadura exotermica.
- Uniones cable a cable, cable a varilla y cable a estructura.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de moldes de grafito.

### Modo de uso recomendado

- Limpie y seque el molde antes de aplicar el producto.
- Identifique ranuras, holguras o desgastes en pasos de conductor y superficies de cierre.
- Aplique la masilla manualmente hasta obtener un sellado uniforme antes de la soldadura.

*Ideal para mantenimiento y acondicionamiento de moldes de grafito.*