

ficha tecnica:

PUNTA CAPTADORA AISLADA LONGUITUD TOTAL 5700 mm



SKU	DE105455	
Dimensiones		
longitud total	5700	
longitud del tubo de soporte	4700	
diametro del tubo de soporte	50 mm	
longitud de la punta captadora	1000 mm	
diametro de la punta captadora	10 mm	
longitud del distanciador aislado	1030 mm	
diametro del distanciador aislado	15,87 mm	
Componentes		Cantidad
numero de distanciadores aislados	2	
Número de soportes de fijación	3	
numero de bases para soporte de la punta captora	1	
numero de tubos de soporte	1	
Componentes		Material
material del tubo de soporte	GRP	
material de los soportes fijacion	acero inoxidable AISI 304	
material de los distanciadores	ACERO INOX AISI 304 - GRP - AI	
material de la punta captadora	Aluminio 6063 (tratamiento termico T6)	
material de la base para la punta captadora	Aluminio 6063 (tratamiento termico T6)	
Características adicionales		
color del tubo de soporte	gris	
color de los distanciadores	gris	
peso total	14.6 Kg	
rigidez dielectrica AC del tubo	(norma de ensayo ASTM D149)	13 KV/mm
rigidez dielectrica AC del distanciador aislado	(norma de ensayo ASTM D149)	13 KV/mm
Velocidad máxima del viento en ráfagas	(montaje en pared, longitud libre máxima 4.000 mm, Ø8 mm) 206 km/h	
proteccion UV	avanzada	
norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
resistencia a la temperatura	desde -100 hasta 150° C	

INFORMACION DE PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Pruebas de Material GRP: Realizadas en laboratorios prestigiosos como Qtest, M&G.

Datos Técnicos del Aluminio: Basados en la norma ALUMINIUM STANDARDS AND DATA 2017 METRIC SI.

Nota: Las fichas técnicas de todos los materiales están disponibles bajo solicitud.

NOTA: Las fichas técnicas de todos los materiales están disponibles bajo solicitud.

queda reservado el derecho a modificaciones en cuanto a redaccion contenidos tecnicos e informacion relativa medidas pesos y materiales en funcion de los avances tecnologicos , las fotografias no son vinculantes